

Tattoo²

Imprima sus distintivos
con total libertad



Transferencia
térmica en color
y monocromo



300 dpi



Una cara



100 tarjetas



10 - 30 mil
(0.25 - 0.76 mm)



1 año

evolIS

www.evolis.com

Compacidad, simplicidad de uso, funcionalidades adaptadas y coste razonable: Tattoo² es la solución ideal tanto para la impresión de distintivos en pequeñas cantidades como para las aplicaciones nómadas.

En tan sólo unos segundos, **Tattoo²** personaliza en color o en monocromo los distintivos vírgenes o preimpresos.

Tattoo² permite obtener resultados de calidad gracias a una resolución de 300 dpi y una impresión "near-to-edge". Imprime textos, logotipos, códigos de barras y fotografías según sus necesidades.

Tattoo es una solución flexible que ofrece dos modos de carga de tarjetas: a través del cargador automático de 100 tarjetas, o bien de forma manual para la edición de tarjetas por unidades.

La impresora dispone, además, de un receptáculo desmontable para recoger y almacenar las tarjetas impresas.

Tattoo² es la impresora más compacta en su categoría. Cabe en cualquier lugar: despachos, mostradores de recepción, agencias e incluso ventanillas.

Tattoo² satisface perfectamente las necesidades y las expectativas de las pequeñas organizaciones que necesitan tarjetas y distintivos en pequeñas series o de forma ocasional: clubes deportivos, pymes, tiendas, colegios, bibliotecas y organismos territoriales.

Tattoo² es ideal para elaborar tarjetas de afiliados, pases para visitantes y empleados y tarjetas de fidelidad, entre muchas otras aplicaciones.

Con **Tattoo²**, imprima sus propios distintivos con total libertad.

*Cerca del borde

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Módulo de impresión en color
- Cabezal de impresión de 300 dpi (11,8 puntos/mm)
- Conexión USB
- 16 MB de RAM
- Cargador desmontable de 100 tarjetas (30 mil - 0.76 mm)
- Receptáculo desmontable para 15 tarjetas (30 mil - 0.76 mm)
- Panel de control: 1 botón y 4 LED
- Color de la impresora: rojo pasión
- Ajuste automático del grosor de tarjeta

MODOS DE CARGA DE TARJETAS

- Automático o manual (tarjeta a tarjeta)


MODOS DE IMPRESIÓN

- Sublimación de color y transferencia térmica monocroma
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

RENDIMIENTOS

El rendimiento depende esencialmente del modelo de tarjeta y de los parámetros de impresión.

- Color (YMCKO): 40 s/tarjeta¹
- Monocromo: 7 s/tarjeta¹



PLATAFORMAS ADMITIDAS

- Windows™ XP, Server 2003 y Vista 32 y 64 bits

SOFTWARE SUMINISTRADO

- eMedia Card Designer: versión de prueba de 30 días

TIPOS DE CINTA

- Cinta de color 5 paneles YMCKO - hasta 100 tarjetas/rollo
- Cintas monocromas - hasta 600 tarjetas/rollo (negro, rojo, verde y azul) - hasta 500 tarjetas/rollo (blanco, oro y plata)
- Cinta monocroma BlackWAX (para tarjetas ABS y barnices especiales) - hasta 600 tarjetas/rollo


OPCIONES/ACCESORIOS

- Cargador suplementario para 100 tarjetas
- Estuches de limpieza

GARANTÍA

Para obtener el mejor rendimiento y prolongar la vida útil de la impresora, utilice los consumibles originales "Evolis Genuine Product".

- Impresora y cabezal de impresión: garantía de 1 año, sin límite de impresiones²



Tipos de tarjeta

Formato de las tarjetas

Grosor de las tarjetas

Capacidad del cargador

Capacidad del receptáculo

Dimensiones de la impresora

Peso de la impresora

Conexiones

Alimentación

Entorno

- Tarjetas PVC, PVC compuesto, PET, ABS¹ y barnices especiales¹
- ISO CR-80 - ISO 7810 (3.375" x 2.125" - 53.98 mm x 85.60 mm)
- De 10 mil (0.25 mm)² a 30 mil (0.76 mm)
- 100 tarjetas (30 mil - 0.76 mm) - 300 tarjetas (10 mil - 0.25 mm)
- 15 tarjetas (30 mil - 0.76 mm) - 45 tarjetas (10 mil - 0.25 mm)
- Altura: 6.53" (166 mm) - Longitud: 11.42" (290 mm) / 14.49" (368 mm) con el receptáculo
- Anchura: 7.36" (187 mm)
- 5.3 Lbs (2.4 Kg)
- Puerto USB (cable suministrado)
- Módulo de alimentación: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1.5 o 1.8 A - Impresora: 24 V CC, 3 A
- Temperatura mín./máx. de funcionamiento: 59° / 86° F (15° / 30°C)
- Humedad: de 20% a 65% sin condensación
- Temperatura mín./máx. de almacenamiento: 23° / 158° F (-5° / +70°C)
- Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación
- Ventilación de funcionamiento: aire libre



1. En condiciones específicas.
2. Garantía sometida al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso y de mantenimiento, así como a la utilización de consumibles Evolis.
3. Las tarjetas de 0,25 mm deben utilizarse únicamente para las impresiones en monocromo.

evolIS

CONTINENTE AMERICANO

Evolis Inc.
1835 South Perimeter Road
Suite 190 - Fort Lauderdale
FL 33309 - [EE. UU.]
Tel.: (954) 491-9898
Fax: (954) 491-5140
evolisinca@evolis.com

EUROPA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA

Evolis Card Printer
14, avenue de la Fontaine
Z.I. Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé (Francia)
Tel.: +33 (0) 241 367 606
Fax: +33 (0) 241 367 612
info@evolis.com

ASIA PACÍFICO

Evolis Asia Pte Ltd
120 Lower Delta Road
#13-12 Cendex Centre
Singapur 169208
Tel.: +65 6377 9731
Fax: +65 6278 7002
evolisia@evolis.com